

# Regelplan B I / 17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

**Querabsperzung auf Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand längs 1 – 2 m  
quer 0,6 – 1 m  
mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabsperzung auf Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken  
mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5 m

**Querabsperzung auf Fahrbahn**  
durch Absperrschrankengitter  
mit 5 einseitigen roten Warnleuchten

**Querabsperzung auf Gehweg**  
Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben Warnleuchten

**Längsabsperzung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Signalzeitenplan  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan  
als Anlage beigefügt und angeordnet  
*möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [ ] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022



EDV - Dr. Haller & Co. GmbH  
Bärenstr. 31, 08523 Plauen  
Tel. 03741/12060, Fax 03741/222652  
e-Mail: info@edv-dr-haller.de  
www.edv-dr-haller.de

